



Sflow™275&450 Airless

Оборудование

| Designation | Pressure | Tip type | Tip size | Fitting | Trigger | Part number |
|-------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| Sflow 275 | 275 bar (4020 psi) | Flat | - | 1/2 JIC | 2 fingers | 135740200 |
| Sflow 275 | 275 bar (4020 psi) | Reversible | 12-13 (515) | Swivel 1/2 JIC | 2 fingers | 135740225 |
| Sflow 275 | 275 bar (4020 psi) | Flat | - | Swivel 1/4 NPSM | 2 fingers | 135740240 |
| Sflow 275 | 275 bar (4020 psi) | Reversible | 12-13 (515) | Swivel 1/4 NPSM | 2 fingers | 135740245 |
| Sflow 275 | 275 bar (4020 psi) | Flat | - | 1/2 JIC | 4 fingers | 135740400 |
| Sflow 275 | 275 bar (4020 psi) | Reversible | 14-13 (517) | Swivel 1/2 JIC | 4 fingers | 135740427 |
| Sflow 275 | 275 bar (4020 psi) | Flat | - | Swivel 1/4 NPSM | 4 fingers | 135740440 |
| Sflow 275 | 275 bar (4020 psi) | Reversible | 14-13 (517) | Swivel 1/4 NPSM | 4 fingers | 135740447 |
| Sflow 450 | 450 bar (6570 psi) | Flat | - | Swivel 1/2 JIC | 4 fingers | 135745420 |
| Sflow 450 | 450 bar (6570 psi) | Reversible | 18-13 (519) | Swivel 1/2 JIC | 4 fingers | 135745429 |
| Sflow 450 | 450 bar (6570 psi) | Flat | - | Swivel 1/4 NPSM | 4 fingers | 135745440 |
| Sflow 450 | 450 bar (6570 psi) | Reversible | 18-13 (519) | Swivel 1/4 NPSM | 4 fingers | 135745449 |

Аксессуары

| Designation | Materials | Color | Recommended tips | Ø | Part number |
|---|-----------------|--------|------------------|----|-------------|
| PACK OF 4 GUN FILTERS INOX RED 200 MESH / 75µ | Stainless steel | Red | 04-XX to 06-XX | 10 | 129740081 |
| PACK OF 4 GUN FILTERS INOX BLUE 150 MESH / 100µ | Stainless steel | Blue | 06-XX to 12-XX | 12 | 129740082 |
| PACK OF 4 GUN FILTERS INOX YELLOW 100 MESH / 150µ | Stainless steel | Yellow | 12-XX to 18-XX | 14 | 129740083 |
| PACK OF 4 GUN FILTERS INOX WHITE 50 MESH / 300µ | Stainless steel | White | 18-XX to 100-XX | 16 | 129740084 |
| PACK OF 4 GUN FILTERS PA RED 200 MESH / 75µ | PA | Red | 04-XX to 06-XX | 11 | 129740181 |
| PACK OF 4 GUN FILTERS PA BLUE 150 MESH / 100µ | PA | Blue | 06-XX to 12-XX | 13 | 129740182 |
| PACK OF 4 GUN FILTERS PA YELLOW 100 MESH / 150µ | PA | Yellow | 12-XX to 18-XX | 15 | 129740183 |
| PACK OF 4 GUN FILTERS PA WHITE 50 MESH / 300µ | PA | White | 18-XX to 100-XX | 17 | 129740184 |
| AIRLESS FLAT TIP CALIBER XXXX | | | | | 00000XXXX |
| AIRLESS SKILL TIP CALIBER XXXX | | | | | 00030XXXX |
| TIPTOP AIRLESS REVERSIBLE TIP CALIBER XXXX | | | | | 00040XXXX |
| ADAPTOR FOR M7/8" SPRAYING HEAD | | | | | 129740030 |
| ADAPTOR FOR M11/16" SPRAYING HEAD | | | | | 129740032 |

Запасные части

| Designation | Part number |
|---|-------------|
| 4 finger trigger | 129740006 |
| 2 finger trigger | 129740007 |
| Maintenance kit for Sflow 450 (needle and spring) | 129740902 |
| Maintenance kit for Sflow 275 (needle and spring) | 129970901 |

Sflow™275&450 Airless


Ручной безвоздушный пистолет-распылитель



Airless - Безвоздушная технология окраски / Ручные распылители

НЕ НУЖНО БЫТЬ ГРУБЫМ, ЧТОБЫ БЫТЬ СИЛЬНЫМ.

- Высокая эффективность переноса
- Хорошее качество распыления
- Разработан для применения в тяжелых условиях производства



РЫНКИ

Sflow™275&450 Airless



Ручной безвоздушный пистолет-распылитель

Безвоздушный ручной распылитель SFlow™ Airless используется для нанесения защитных материалов и доступен в версиях 275 и 450 бар.

Данный распылитель позволяет добиться реальной экономии материалов в условиях промышленного производства. Эргономичный дизайн обеспечивает гибкость в экстремальных условиях и идеально подходит для нанесения красок с высоким содержанием твердых веществ и цинка.

Ручной безвоздушный пистолет Sflow™ позволяет добиться значительной экономии материалов. Благодаря его эргономичной конструкции, удобному хвату рукоятки и надежности в работе процесс окраски становится таким простым и легким, каким никогда раньше не был. Пистолет Sflow™ высокую производительность и выдающиеся эксплуатационные качества, в наличии широкий выбор сопел, плоских и реверсивных TIP TOP или SKILL (с двойной вставкой), для любого варианта применения



Таблица технических данных

| Обозначение | Величина | Ед. изм. |
|--|-------------------------|-----------|
| Максимальное давление жидкости | 275 (4000) - 450 (6530) | bar (psi) |
| Коэффициент переноса | 81 | % |
| Максимальная температура материала | 60 (140) | °C (°F) |
| Вход материала | M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM | |
| Поворотный фитинг | M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM | |
| Предохранитель курка | ♦ | |
| Полированный кованный алюминий | ♦ | |
| Вес | 597 (21) | g (oz) |
| Рекомендуемый диапазон вязкости материала | 20s to 25000 cps | s CA4 |
| Уровень шума | 88.6 | dbA |
| Детали контактирующие с жидкостью - нержавеющая сталь, алюминий. | ♦ | |
| Отверстие | 2.5 | |
| Седло из карбида | ♦ | |
| Поворотный фитинг | ♦ | |



Технологии




Многослойное уплотнение Chevron



Реверсивное сопло



Технология Airless-безвоздушное распыление



Сопла Skill для профессионального нанесения ЛКМ с использованием технологии Airless



Описание

Технические характеристики:

- 1 Пистолет обладает высокой надежностью и обеспечивает повторяемость качества распыления: на пистолет устанавливаются сопла из карбида вольфрама, каждое сопло проходит индивидуальное тестирование
 - 3 Повышенная безопасность – блокировка пистолета производится всего одним пальцем, предусмотрены блокировка сопла и защита рук
 - 8 Широкий выбор плоских или реверсивных сопел для удовлетворения Ваших требований
- ♦ Быстрая замена фильтра благодаря запатентованному специальному инструменту

Производительность:

- 2 Курок с низким усилием спуска рассчитанный под 2 или 4 пальца рассчитан на любую анатомию кисти руки
- 4 Эргономичное конструкция рукоятки и курка с комфортабельным хватом для предотвращения каких-либо травм, вызванных повторяющимися нагрузками
- 5 Крючок для хранения пистолета рядом с рабочим местом
- 6 Вращающийся фитинг рукоятки обеспечивает лучшую маневренность
- 7 Умный замок - быстрое ориентирование и простая установка наконечника

Срок службы:

- 3 Большая площадь фильтрации: имеются в наличии фильтры выполненные из полиамида или нержавеющей стали для предотвращения любых загрязнений
- ♦ Запатентованная защита триггера: действует как гаечный ключ, фильтр-экстрактор и помогает удалить триггер

