

Таблица выбора сопел AIRMIX для красок на растворителях

		Расход по воде (литр/мин) при давлении				Номер фильтра		Ширина факела на расстоянии 25 см от окрашиваемой поверхности										
Размер сопла	Диаметр, мм	35 бар	70 бар	120 бар	200 бар	Пистолет	Насос	Min VX24	7	10	13	8	8	9	10	11	38	48
								Угол расп ыла	10°	18°	30°	40°	50°	60°	67°	75°	84°	90°
								Max VX24	9	12	17	21	25	29	33	37	44	56
02	0,15	0,07	0,10	0,13	0,17	4	2	Номер, выгравированный на сопле	02.034	02.054								
03	0,18	0,10	0,15	0,20	0,26	4	2		03.034	03.054	03.074							
04	0,23	0,15	0,22	0,29	0,38	4	2 или 4		04.034	04.054	04.074	04.094	04.114					
06	0,28	0,20	0,33	0,43	0,57	4	4 или 6		06.034	06.054	06.074	06.094	06.114	06.134	06.154			
07	0,30	0,28	0,39	0,51	0,66	6	4 или 6								07.154			
09	0,33	0,30	0,45	0,59	0,77	6	6 или 8		09.034	09.054	09.074	09.094	09.114	09.134	09.154			
12	0,38	0,35	0,60	0,79	1,03	6	8 или 12				12.074	12.094	12.114	12.134	12.154	12.174		
14	0,41	0,40	0,72	0,94	1,23	12	8 или 12				14.054	14.074	14.094	14.114	14.134	14.154	14.174	
18	0,48	0,45	0,85	1,24	1,63	12	12								18.134	18.154	18.174	
20	0,50	0,50	1,06	1,39	1,82	12	12				20.074	20.094	20.114	20.134	20.154	20.174	20.194	
25	0,56	0,65	1,33	1,74	2,28	12	15							25.134				
30	0,61	0,75	1,60	2,09	2,74	12	15						30.114	30.134	30.154	30.174	30.194	
40	0,72	1,54	2,18	2,85	3,73	12	20									40.174		
45	0,76	1,68	2,38	3,12	4,08	12	20						45.114		45.154	45.174	45.194	
100	1,04	3,96	5,68	7,33	9,47	12	20-30										100.174	
Reglage de jet optimal Optimum fan adjustment Optimale Strahlregulierung Оптимальная регулировка факела								 Tete + buse a 2 encoches Aircap + tip with 2 mating recesses Zerstauberkopf + Duse mit 2 Kerben Головка + сопло с 2-мя пазами										
Номер сопла выгравирован на его корпусе и для заказа этот номер нужно добавить в 134.5xx.xxx (например, номер 134.506.094 для заказа сопла 06.094 из таблицы). <i>Только сопло 100.21 имеет артикул 134.100.214</i>								- сопла, рекомендованные для оптимального регулирования с головкой VX24 K HVLP										

Таблица выбора сопел AIRMIX для красок на водной основе

Размер сопла	Диаметр, мм	Расход по воде (литр/мин) при давлении				Тип фильтра		Ширина факела на расстоянии 25 см от окрашиваемой поверхности								
		35 бар	70 бар	120 бар	200 бар	Пистолет	Насос	Min VX24	7	10	13	8	8	9	10	11
								Угол расп ыла	10°	18°	30°	40°	50°	60°	67°	75°
04	0,23	0,16	0,22	0,29	0,38	4	2 или 4	Номер, на сопле	04.032	04.052	04.072	04.092	04.112			
06	0,28	0,20	0,33	0,43	0,57	4	4 или 6		06.032	06.052	06.072	06.092	06.112	06.132	06.152	
07	0,30	0,28	0,39	0,51	0,66	6	4 или 6								07.152	
09	0,33	0,30	0,45	0,59	0,77	6	6 или 8		09.032	09.052	09.072	09.092	09.112	09.132	09.152	
12	0,38	0,35	0,60	0,79	1,03	6	8 или 12				12.072	12.092	12.112	12.132	12.152	12.172
14	0,41	0,40	0,72	0,94	1,23	12	8 или 12			14.052	14.072	14.092	14.112	14.132	14.152	14.172
Номер сопла выгравирован на его корпусе и для заказа этот номер нужно добавить в 134.5xx.xxx (например, номер 134.506.092 для заказа сопла 06.092 из таблицы)											 - сопла, рекомендованные для оптимального регулирования с головкой VX24 К HVLР					